


Unresolved tickets by assignee

The unresolved tickets by assignee shows the distribution of unresolved issues within a specific.

Chart preview



Parameters

Parameter		Type
UI	Code	
Project	Project	Project Picker (single project)

Layout Script

Used layout: [Timeseries All](#).

```
function formatTooltipAsHours(value, ratio, id, index)
{
    return value.toFixed(2) + ' h';
}

function formatQuarter(d)
{
    if (d instanceof Date)
    {
        var q = d.getMonth();
        q = parseInt(q / 3) + 1;
    }
}
```

```

        return 'Q' + q;
    }
    return '';
}

function formatHalfyear(d)
{
    if (d instanceof Date)
    {
        var q = d.getMonth();
        q = parseInt(q / 6) + 1;
        return 'H' + q;
    }
    return '';
}

var c3arg = {
    onrendered: updateFrameHeight,
    data: chartData,
    grid: {
        y: {
            show: true
        },
        x: {
            show: true
        }
    },
    axis: {
        x: {
            type: 'timeseries',
            label: {
                text: chartData.custom.xLabel,
                position: 'outer-left'
            },
            tick: {
                format: eval(chartData.custom.xTickFormat),
                culling: {
                    max: 25
                },
                fit: true,
                multiline: false
            }
        },
        y: {
            label: chartData.ytype
        }
    }
};

if (chartData.custom && chartData.custom.tooltip)
{
    var tooltipFunction = eval(chartData.custom.tooltip);
    c3arg.tooltip = {
        format: {
            value: tooltipFunction
        }
    };
}

if ( chartData.custom && chartData.custom.gauge_max)
{
    c3arg.gauge = {
        max: parseFloat(chartData.custom.gauge_max)
    };
}

c3.generate(c3arg);

```

Data Script

```
import java.math.BigDecimal;
import java.text.DateFormat;
import java.util.Calendar;

import com.atlassian.jira.component.ComponentAccessor;
import com.atlassian.jira.issue.Issue;
import com.atlassian.jira.jql.builder.JqlClauseBuilder;
import com.atlassian.jira.jql.builder.JqlQueryBuilder;
import com.atlassian.jira.util.I18nHelper;

import com.decadis.jira.xchart.api.ChartParam;
import com.decadis.jira.xchart.api.model.Period;
import com.decadis.jira.xchart.api.util.DateUtils;

I18nHelper i18n = ComponentAccessor.getJiraAuthenticationContext().getI18nHelper();

JqlClauseBuilder jqlClauseBuilder = JqlQueryBuilder.newClauseBuilder();
jqlClauseBuilder.defaultAnd();
jqlClauseBuilder.unresolved();

if ( Project != null ) { //Parameter of type Project Picker (single project)
    jqlClauseBuilder.project(Project);
}

List<Issue> issues = chartBuilder.getFilterUtils().performSearch(jqlClauseBuilder.buildQuery(), user);
def metaCountGroup = chartBuilder.newDataCollector();
DateFormat dateFormat = DateUtils.SimpleDateFormat;

for ( Issue issue : issues )
{
    Calendar cwCreated = dateUtils.getStartOfPeriod(issue.getCreated(), Period.MONTH);
    String cw = dateFormat.format(cwCreated.getTime());
    metaCountGroup.addValue(BigDecimal.ONE, issue.getAssignee() != null ? issue.getAssignee().getDisplayName()
: "Unassigned", cw);
}

def chartData = chartBuilder.newChartData(i18n.getText("common.concepts.issues"));
chartData.setxFormat(DateUtils.SimpleDateFormatD3);
chartData.setType("pie");

chartBuilder.getChartUtil().transformResult(metaCountGroup, chartData, true);
return chartData;
```

If you still have questions, feel free to refer to our [support](#) team.